

V-serien

Poolvärmepump för utomhuspool

Vertikal 6,8-26 kW, rostfritt stålkabinett

Nordens mest sålda poolvärmepump

– erkänt hög verkningsgrad, vertikalt luftutblås och toppkvalitet

- Vertikalt luftutblås för flexibel installation och upplevd lägre ljudnivå med dubbel kompressorisolering
- Reducerar uppvärmningskostnaderna med 65-80% beroende på utomhustemperatur
- Titanvärmväxlare samt rostfritt stålkabinett som tål både klor- och saltvatten
- Dynamisk avfrostningsfunktion
- Miljövänligt och effektivt köldmedium (R410A)
- Digital LED-display för enkel temperaturinställning med timer
- Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
- Levereras med vinteröverdrag samt installationstillbehör
- 3 års fullservicegaranti och 7 års materialgaranti för kompressorn



Modellbeteckning		V15	V20	V30	V30-3P ¹	V40	V60-3P
Värmeeffekt ²	kW	6,8	9,2	13,8	13,8	18,2	26
Uppvärmningskapacitet ³	m ³	20 - 35	30 - 50	40 - 80	40 - 80	50 - 100	80 - 150
Ineffekt	kW	1,15	1,65	2,51	2,51	3,5	4,87
Driftström	A	5,23	7,50	11,4	4,4	15,2	8,5
Driftspänning		230 VAC 1-fas 50 Hz			400VAC	230 VAC	400 VAC
Säkringsstorlek, c-karaktär	A	10		16	3x10	20	3x16
Verkningsgrad, COP ²		5,9	5,6	5,5	5,5	5,6	5,3
Köldmedium		R410A					
Kompressor		Rotation			Scroll		
Kabinett		Rostfritt stålkabinett					
Värmväxlare		Titan / PVC					
Ljudnivå (vid 1 m)	dB(A)	47	51	54	54	56	58
Vattenanslutning	mm	50	50	50	50	50	50
Nominellt vattenflöde	m ³ /h	2,2	3	4,5	4,5	6	9
Tryckfall	bar	0,12	0,10	0,10	0,10	0,10	0,12
Höjd	mm	680	740	740	740	840	840
Bredd	mm	545	580	580	580	745	745
Djup	mm	500	540	540	540	700	700
Vikt	kg	48	57	60	80	87	100
Rek. cirkapris (inkl. moms)	SEK	25 995	28 995	38 995	38 995	44 995	62 995

¹ V30 finns i både 1-fasutförande och 3-fasutförande (3P). 3-fasutförande rekommenderas alltid om 3-fasanslutning är tillgängligt.

² Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på cirka 20 °C och en pooltemperatur på 27 °C.

³ Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj - september, vilket är en normal poolsäsong.