



- + KOMPAKT, GRÅLAKKERT STÅLKABINETT
- + LAVESTE INVESTERINGSKOSTNAD
- + MODELLER TIL BÅDE SMÅ OG NORMALSTORE BASSENGER

MODELL		P10	P15	P20	P30
Varmeeffekt ¹	kW	3,0	4,2	6,6	8,3
Oppvarmingskapasitet ²	m ³	5 - 15	10 - 35	30 - 45	40 - 60
Driftsspenning	V~50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	230V 1N
Sikringsstørrelse, C-karakteristikk	A	10	10	10	16
Virkningsgrad, COP ¹		4,1	4,3	4,5	4,3
Kompressor		Rotasjonskompressor			
Kabinett		Grålakkert stålkabinett			
Lydnivå ved 1 m	dB(A)	49	51	53	54
Vanntilkobling	mm	50	50	50	50
Vanngjennomstrømning	m ³ /h	1,5	2,3	3,0	4,5
Kjølemediemengde R32	kg	0,27	0,40	0,53	0,58
Høyde x Bredde x Dybde	mm	575 x 790 x 341	575 x 790 x 341	603 x 1000 x 403	603 x 1000 x 403
Vekt	kg	33	37	53	59
Veil. pris inkl. mva.*	NOK	7 590,-	9 490,-	14 190,-	18 990,-

¹Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det finnes ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper i Europa.

² Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekking nattetid. Som energibesparende bassengbeskyttelse anbefaler vi bassengtak. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september, noe som er en normal sesong for bassenger. For å forlenge bassengsesongen, anbefaler vi å gå opp en modellstørrelse.

For ytterligere informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

2 ÅRS MATERIALGARANTI OG 3 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN.

- P-serien reduserer oppvarmingskostnaden med 65-75 % avhengig av utetemperatur og skaper behagelig bassengvarme til lav investeringskostnad
- Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
- Temperaturstyrt avrimingsfunksjon
- Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R32)
- Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og uni-onkoblinger for enkel installasjon
- Digitalt LED-display for enkel innstilling av temperatur
- Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør