

S-SERIEN

BASSENGVARMEPUMPER FOR INNENDØRS SVØMMEBASSENG



- + LAV TOTALKOSTNAD
- + INGEN FARE FOR FROST, FUNKSJON NED TIL -15°C
- + UNIKT TODELT SYSTEM - UTVIKLET FOR INNENDØRSBASSENG

MODELL		S15	S20	S30	S30-3P	S40	S40-3P	
UTENDØRSDEL		S15-OU	S20-OU	S30-OU	S30-OU-3P	S40-OU	S40-OU-3P	
Varmeeffekt ¹	kW	4,2	6,4	8,8	8,8	12,7	13,7	
Oppvarmingskapasitet ²	m ³	20 - 35	30 - 50	40 - 65	40 - 65	60 - 100	60 - 110	
Driftsspenning	V-50Hz	230V 1N	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	
Sikringsstørrelse, C-karakteristikk	A	10	10	16	3x10	20	3x10	
Virkningsgrad, COP ¹		4,3	4,5	4,5	4,5	4,5	4,0	
Kompressor		Rotasjon						Scroll
Kabinett		Antrasittgrått stålkabinett						
Kjølemediemengde R410A	kg	1,1	1,6	1,6	1,6	2,2	2,3	
Lydnivå ved 1 m	dB(A)	47	51	54	54	56	56	
Høyde x Bredde x Dybde	mm	564 x 774 x 310	605 x 954 x 372	605 x 954 x 372	605 x 954 x 372	865 x 1114 x 470	865 x 1114 x 470	
Vekt	kg	35	51	57	57	84	98	
INNENDØRSDEL		S15-IU	S20-IU	S30-IU	S30-IU	S40-IU	S40-IU	
Vanntilkobling	mm	50	50	50	50	50	50	
Nom. vanngjennomstrømning	m ³ /h	2,3	3,0	4,5	4,5	6,0	6,0	
Gasstilkobling		3/8" / 3/8"	3/8" / 1/2"	3/8" / 1/2"	3/8" / 1/2"	3/8" / 1/2"	3/8" / 1/2"	
Høyde x Bredde x Dybde	mm	605x266 x335	605x266 x335	605x266 x335	605x266 x335	672x300 x366	672x300 x366	
Vekt	kg	12	13	13	13	15	15	
Veil. pris inkl mva.*	NOK	25 690,-	28 490,-	40 890,-	40 890,-	52 290,-	52 290,-	

S-SERIEN

- S-serien reduserer oppvarmingskostnaden med cirka 70 % på årsbasis. Skaper behagelig bassengvarme til lav total kostnad
- Elektronisk ekspansjonsventil for høyere effekt, virkningsgrad og energieffektivitet frem for alt ved lave utetemperaturer
- Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann

- Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installasjon
- Digitalt LED-display med timer, for lett vint innstilling av temperatur
- Leveres med installasjonstilbehør

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN.

¹ Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det finnes ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper i Europa.

² Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert innendørs basseng i et oppvarmet rom alternativt en overdekket innendørs basseng.

For mer informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.