

# SIRKULASJONSPUMPER

Bassengets renseanlegg består av sirkulasjonspumpe og sandfilter med filtersubstans. Renseanlegget er helt avgjørende for bassengvannets kvalitet og kan fjerne cirka 80-90% av eventuelle urenheter i vannet.

## FLOPRO, FLOPRO VS OG FLOPRO VS AUT

Zodiac er en av verdens ledende produsent av kvalitetssikre sirkulasjonspumper med cirka 500 000 installasjoner over hele verden. De miljøsmarte sirkulasjonspumpene fra Zodiac, FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT, er energieffektive, stillegående og har lang forventet levetid.

Samtlige sirkulasjonspumper er lett å installere og vedlikeholde. Eksisterende pumpe er lett å skifte ut, takket være enkel ettermontering med lav eller høy bunnplate. Det store forfilteret på 2,6 liter reduserer også behov for vedlikehold.

FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT har alle 3 års materialgaranti og er produsert i robust, korrosjonsbestandig polypropylenplast, for å få en mer stillegående drift og lang forventet levetid på produktet.

FloPro er en enhastighetspumpe som finnes i 9 ulike modeller, fra 0,5-2,0 hestekrefter og kan leveres i både enfase- og trefaseutførelse. FloPro VS og FloPro VS AUT er variable hastighetspumper for best mulig energibesparing og stillegående drift.

## VELG RIKTIG SIRKULASJONSPUMPE!

Vi anbefaler at det totale bassengvannvolumet rengjøres minst 4 ganger per døgn, for å oppnå optimal vannrensing. Velg riktig sirkulasjonspumpe til bassenget ved å lese tabellen nedenfor.



Modell		FloPro 50M	FloPro 75M	FloPro 75T	FloPro 100M	FloPro 100T	FloPro 150M	FloPro 150T	FloPro 200M	FloPro 200T	FloPro VS	FloPro VS AUT + iQ-PUMP
Uteffekt	kW	0,37	0,55	0,55	0,75	0,75	1,0	1,0	1,5	1,5	1,23	1,23
Maks. driftsstrøm	A	3,5	3,5	1,2	4,2	1,6	6,0	3,2	7,6	3,5	n/a	n/a
Driftsspenning	VAC	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	230V 1N
Strømningshastighet ved 10 m vannsøyle (1 bar)	m <sup>3</sup> /h	10,3	13,2	13,2	15,8	15,8	20,8	20,8	27,0	27,0	24,1 (vid 3450 RPM)	24,1 (vid 3450 RPM)
Maks. bassengstørrelse	m <sup>3</sup>	41	52	52	63	63	83	83	108	108	80	80
Turtall	RPM	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	2850	600-3450	600-3450
WiFi-kompatibel (iPhone/Android)												X
Høyde (uten bunnplate) x bredde x dybde	mm	324 x 583 x 254	324 x 583 x 254	324 x 543 x 254	324 x 583 x 254	324 x 553 x 254	324 x 583 x 254	324 x 568 x 254	324 x 583 x 254	324 x 583 x 254	324 x 598 x 254	324 x 598 x 254
Vekt (kun pumpe)	kg	16	17	17	17	18	19	19	21	21	17	17
Veil. pris inkl. mva.	NOK	6 190,-	6 690,-	6 690,-	6 890,-	6 890,-	7 690,-	7 690,-	8 090,-	8 090,-	18 090,-	19 090,-

\* Til FloPro, FloPro VS og FloPro VS AUT følger det med 50/63 mm limkoblinger med unionkobling. Til FloPro VS og FloPro VS AUT følger både lav og høy bunnplate med produktet.

Bunnplate til FloPro*	Lav	Høy
Veil. pris inkl. mva. NOK	371,-	371,-