

X-SERIEN INVERTER



NY PRODUKTVERSJON

NYHET



Bildet viser X15-X40-3P



Bildet viser X60 og X60-3P

- + ROBUST GRÅLAKKERT STÅLKABINETT
- + HØYEST EFFEKT TIL LAVEST TOTALKOSTNAD
- + WIFI-KOMPATIBEL

MODELL		X15	X20	X30	X30-3P	X40	X40-3P	X60	X60-3P
Varmeeffekt ¹ 20-85 Hz	kW	1,6 - 8,4	2,3 - 11,0	2,5 - 12,7	2,5 - 12,7	5,0 - 16,0	5,0 - 16,0	5,1-20,2	5,1-20,2
Oppvarmingskapasitet ²	m ³	20 - 45	35 - 55	50 - 75	50 - 75	70 - 90	70 - 90	85-120	85-120
Driftsspenning		230V 1N	230V 1N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N	230V 1N	400V 3N
Sikringsstørrelse, C-karakteristikk	A	10	10	16	3x10	16	3x10	20	3x10
Virkningsgrad, COP ¹		6,4 - 5,1	6,1 - 4,6	7,1 - 4,8	7,1 - 4,8	6,3 - 4,6	6,3 - 4,6	6,8-4,8	6,8-4,8
Kompressor		Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary							
Kabinett		Grålakkert stålkabinett							
Lydnivå ved 1 m	dB(A)	39 - 47	39 - 48	39 - 50	39 - 50	40 - 51	40 - 51	40-52	40-52
Vanntilkobling	mm	50	50	50	50	50	50	50	50
Vanngjennomstrømning	m ³ /h	3,5	4,7	5,4	5,4	6,7	6,7	8,5	8,5
Kjølemediemengde R32	kg	0,50	0,65	0,80	0,80	1,00	1,00	1,20	1,20
Høyde x Bredde x Dybde	mm	768 x 1046 x 453	768 x 1046 x 453	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	862 x 1161 x 490	1274 x 1161 x 470	1274 x 1161 x 470
Vekt	kg	56	69	79	90	98	100	120	123
Veil. pris inkl. mva.*	NOK	26 590,-	30 390,-	41 890,-	44 690,-	49 490,-	52 990,-	62 790,-	66 990,-

¹ Varmeeffekt og virkningsgrad er angitt ved en utetemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70 % og en bassengtemperatur på 26 °C, i henhold til fransk bassengvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 bruker samme testprinsipp som europeisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som likevel ikke omfatter bassengvarmepumper. Gullberg & Janssons bassengvarmepumper er testet av TÜV, et uavhengig testinstitutt. Det finnes ingen standard for energiklasse A, B, C, på bassengvarmepumper i Europa.

² Oppvarmingskapasiteten må sees som retningsgivende for et isolert basseng med tildekning nattetid. Som energibesparende bassengbeskyttelse anbefaler vi bassengtak. Modellene er først og fremst beregnet for å bli brukt i perioden mai til september, noe som er en normal sesong for bassenger. For å forlenge bassengsesongen, anbefaler vi å gå opp en modellstørrelse.

For ytterligere informasjon, besøk vår nettside www.gullbergjansson.no

*Veil. pris er eksklusive miljøavgift.

3 ÅRS FULLSERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIALGARANTI FOR KOMPRESSOREN.

- X-serien reduserer oppvarmingskostnaden med 75-85 % avhengig av utetemperatur og skaper behagelig bassengvarme til lavest mulig total kostnad
- Trinnløs regulering av kompressor og viftemotor med silent-innstilling for stillere drift
- Børsteløs DC-viftemotor for lavere lydnivå, lavere energiforbruk og lengre levetid
- Elektronisk ekspansjonsventil for høyere effekt, virkningsgrad og energieffektivitet frem for alt ved lave utetemperaturer
- Titanvarmeveksler som tåler både klor- og saltvann
- Trykkstyrt avrimingsfunksjon
- Miljøvennlig og effektivt kjølemedium (R32)
- Innebygd gjennomstrømningsvakt for sikker drift og unionkoblinger for enkel installasjon
- Digitalt LED-display med timer, for lett vint innstilling av temperatur
- Funksjon ned til -15 °C
- Leveres med vinterovertrekk og installasjonstilbehør